



**Cocquyt E&K**  
**Groenestraat 14**  
**8340 Moerkerke**  
**Cocquyte-k@telenet.be**

**2013**

**EN 14351-1: 2006 +A1: 2010**  
**Ramen en buitendeuren**

**Houtsoort:** Afzelia, Sipo, eik, afrormosia  
**Sectie, type, afmetingen(bxh):** 58 mm, DK, 1230x1480 mm (1,42 m<sup>2</sup>)  
**Beslagsysteem:** Siegenia SI Line 312 12/20-9 Euronut (7/8x4)  
**Dichting:** Deventer SV712  
**Glas:** 1,1 W/m<sup>2</sup>K , niet thermische spacer  
**verslagnr:** databank WTCB

**Gereguleerde substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4 \***  
**Waterdichtheid – klasse A6 \***  
**Windweerstand – klasse C4 \***  
**Bedieningskracht – klasse 1 \***

**Thermische isolatie – 1,71 W/m<sup>2</sup>K \***

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandshouder (PSI 0,08 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**Cocquyt E&K**  
**Groenestraat 14**  
**8340 Moerkerke**  
**Cocquyte-k@telenet.be**

**2013**

**EN 14351-1: 2006 +A1: 2010**  
**Ramen en buitendeuren**

**Houtsoort:** Afzelia, Sipo, eik, afrormosia  
**Sectie, type, afmetingen(bxh):** 58 mm, DODK, 1500x1600 mm (2,40 m<sup>2</sup>)  
**Beslagsysteem:** Siegenia SI Line 312 12/20-9 Euronut (7/8x4)  
**Dichting:** Deventer SV712  
**Glas:** 1,1 W/m<sup>2</sup>K, niet thermische spacer  
**verslagnr:** databank WTCB

**Gereguleerde substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4 \***  
**Waterdichtheid – klasse A5 \***  
**Windweerstand – klasse C3 \***  
**Bedieningskracht – klasse 1 \***

**Thermische isolatie – 1,80 W/m<sup>2</sup>K \***

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandshouder (PSI 0,08 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"



**Cocquyt E&K**  
**Groenestraat 14**  
**8340 Moerkerke**  
**Cocquyte-k@telenet.be**

**2013**

**EN 14351-1: 2006 +A1: 2010**  
**Ramen en buitendeuren**

**Houtsoort:** Afzelia, Sipo, eik, afrormosia  
**Sectie, type, afmetingen(bxh):** 58 mm, Deur, 1100x2200  
**Beslagsysteem:** GU security (3-puntsslot)  
**Dichting:** Deventer SV712  
**Glas:** 1,1 W/m<sup>2</sup>K , niet thermische spacer  
**verslagnr:** databank WTCB

**Gereguleerde substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – npd \***  
**Waterdichtheid – npd \***  
**Windweerstand – npd \***  
**Bedieningskracht – npd \***

**Thermische isolatie – 1,84 W/m<sup>2</sup>K \***

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,08 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor “no performance declared”



**Cocquyt E&K**  
**Groenestraat 14**  
**8340 Moerkerke**  
**Cocquyte-k@telenet.be**

**2013**

**EN 14351-1: 2006 +A1: 2010**  
**Ramen en buitendeuren**

**Houtsoort:** Afzelia, Sipo, eik, afrormosia  
**Sectie, type, afmetingen(bxh):** 58 mm, Hefschuifraam, 3000x2200  
**Beslagsysteem:** Siegenia HS Portal 300  
**Dichting:** Siegenia HH0134-02 L (zij-, onderkant), Siegenia HH0134-01 (bovenkant)  
**Glas:** 1,1 W/m<sup>2</sup>K , niet thermische spacer  
**verslagnr:** databank WTCB

**Gereguleerde substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – npd \***  
**Waterdichtheid – npd \***  
**Windweerstand – npd \***  
**Bedieningskracht – npd \***

**Thermische isolatie – 1,65 W/m<sup>2</sup>K \***

**89/106/EEG – 79/769/EEG**

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,08 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"